ITE M	SEGMENTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRES	QUANT.
1	MATERIAL GRÁFICO	Certificado com verniz localizado, em couche matte 240 G/M2, 4 X 0 CORES, NO FORMATO 210 X 297 MM	UND	1.000
2	MATERIAL DE LIMPEZA	ÁGUA SANITÁRIA, USO DOMÉSTICO, A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM DE 1 LITRO.	UND	60
3	MATERIAL DE LIMPEZA	GUARDANAPO DE PAPEL 23,5 X 22CM, EXTRA LUXO, BRANCO, ALVO,COMPOSIÇÃO DE FIBRAS CELULÓSICASVIRGENS, ALTA MACIEZ, ALTA ABSORÇÃO, PACOTES CONTENDO 50 FOLHAS	PA-COTE	50
5	MATERIAL DE LIMPEZA	SABÃO EM PÓ, PACOTE COM C/ 500 GRAMAS , PARA REMOÇÃO DE MANCHAS, TENSOATIVOS ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SAIS INORGÂNICOS, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, SEQUESTRANTE DE PERFUME. PORTA BANNER	PA-COTE	30
10	INFORMÁTICA	BASE PESADA REDONDA COM GARRAS PARA EXPOR BANNER DE ATÉ 3 METROS DE ALTURA EM AMBIENTES FECHADOS OU EXTERNOS. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE ALUMÍNIO ADONISÁVEL FOSCO COM 3 HASTES TELESCÓPIA RESISTENTE E BASE PESADA REDONDA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO. TER NA PONTA PONTEIRA COM FRISO PARA PENDURAR O BANNER PELA CORDINHA CASO A OPÇÃO SEJA UTILIZAR SEM AS GARRAS. SUPORTE MÓVEL BANNER CONVENCIONAL: A) ESTRUTURA EM ALUMÍNIO FOSCO, PÉS ARTICULADOS E HASTE TELESCÓPICA, COM DOIS ESTÁGIOS; B) REGULAGEM DE ALTURA DE 1,00M A 2,50M (OU SUPERIOR) , PARA BANNER DE ATÉ 3M O SUPORTE MÓVEL BANNER CONVENCIONAL DEVERÁ TER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO FOSCO, PÉS ARTICULADOS E HASTE TELESCÓPICA, COM DOIS ESTÁGIOS; REGULAGEM DE ALTURA DE 1,00M A 2,50M (OU SUPERIOR), BASE PESADA REDONDA COM GARRAS PARA EXPOR BANNER DE ATÉ 3M DE	UND	02

		EXTERNOS. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA EM ALUMÍNIO ADONISÁVEL FOSCO, COM 3 HASTES TELESCÓPIA RESISTENTE E BASE PESADA REDONDA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO. TER NA PONTA PONTEIRA COM FRISO PARA PENDURAR O BANNER PELA CORDINHA, CASO A OPÇÃO SEJA UTILIZADA SEM GARRAS.		
		COLETOR DE ASSINATURAS		
		DIMENSÕES: 161X174X11MM INTERFACE:VCP / USB		
		TELA:F-STN, POSITIVOREFLETIVO/4,5" (96 X60MM)		
		COORDENADAS NATIVAS (RESOLUÇÃO):320X200 PIXELS		
		MÉTODO DE LEITURA: RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR)		
		NÍVEIS DE PRESSÃO DA CANETA:1024		
		VELOCIDADE DE LEITURA: 200 PONTOS POR SEGUNDO		
11	INFOR-MÁTICA	SENSOR:2.540 LPI	UND	02
		PRECISÃO/COORDENADAS:± 0,5 MM (CENTRO)		
		SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA/CANETA SEM PILHAS/FIO		
		DESENVOLVIMENTO:C++, .NET E JAVA SDK/API		
		ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA:WINDOWS 8, 7, VISTA, XP TM (EXCL. VERSÃO X64), COMPATÍVEL COM SERVIDORES DE TERMINAL		
		GARANTIA DE 1 ANO		
		MARCA DE REFERERÊNCIA – WACOM (REF. WACOM STU-430V E STU-540)		
		RAMPA DOBRÁVEL EM 3 PARTES DESCRITIVO TÉCNICO:		
		- LARGURA X COMPRIMENTO: 0,96 X		
		- CAPACIDADE DE CARGA: 250 KG		
15	MOBI-LIÁRIO	- RAMPAS DOBRÁVEIS, PORTÁTEIS, REMOVÍVEIS, DE ACIONAMENTO MANUAL, LEVES, DURÁVEIS E NÃO NECESSITAM DE INSTALAÇÃO;	UND	1
		- CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO DE DUREZA E COMPOSIÇÃO ESPECÍFICAS NO FORMATO DE MÓDULOS MONOBLOCO COM APLICAÇÃO INTERNA DE REFORÇO ESTRUTURAL (LONGARINAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS) COM		

		UNIÃO ATRAVÉS DE SOLDA E REBITES EM AÇO INOX OU MADEIRA MACIÇA, DESDE QUE SUPORTE A CAPACIDADE DE CARGA; - DOBRADIÇAS (QUANDO RAMPAS DOBRÁVEIS), PORCAS, ARRUELAS E PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL; - ACOMPANHA (QUANDO RAMPAS DOBRÁVEIS) PÉS ESTABILIZADORES ARTICULADOS COM AJUSTE DE ALTURA MANUAL E FIXAÇÃO NA FURAÇÃO DAS LONGARINAS LONGITUDINAIS; - PÉS LATERAIS PARA APOIO NO SOLO QUANDO ARMAZENADOS (GUARDADOS); - PARA MANUSEIO E TRANSPORTE ALÇAS LATERAIS INJETADAS EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; - APLICAÇÃO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE EQUIVALENTE A GRANULAÇÃO DA LIXA 80 (DESENVOLVIMENTO PRÓPRIO); - OS MÓDULOS DAS RAMPAS, CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO DE APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA, AINDA PASSA POR TRATAMENTO DE ANODIZAÇÃO O QUE AUMENTA AINDA MAIS ŞUA RESISTÊNCIA CONTRA AS INTEMPÉRIES COMO A OXIDAÇÃO, SENDO QUE, SUA UTILIZAÇÃO PODER SER EM ÁREAS DESPROTEGIDAS E EXPOSTAS AO TEMPO QUE TENHAM INCIDÊNCIA DE SOL, CHUVA E A FORTE AGRESSÃO DA MARESIA NATURAL QUANDO UTILIZADAS EM ÁREAS LITORÂNEAS. FOTO ILUSTRATIVA:		
16	MOBI-LIÁRIO	MESA APARADOR APARADOR MEDINDO 1,70X0,90M COM ESTRUTURA 100% MDF NA COR AMÊNDOLA RÚSTICA – DURATEX COR: AMENDOLA RÚSTICA FOTO ILUSTRATIVA:	UND	1
17	MOBI-LIÁRIO	PAINEL RIPADO PARA PAREDE INTEIRA, DE MADEIRA (COR IGUAL A MESA DE APARADOR - AMÊNDOLA RÚSTICA) MODELO: RIPADO RASO COM NINCHO EM MDF MEDIDAS: PAREDE TODA 2,88X2.60 COR: AMÊNDOLA RÚSTICA PAINEL DE TV RIPADO, MEDINDO 2,88 X 2,60M + NICHO EM ESTRUTUTA 100% MDF NA COR AMÊNDOLA RÚSTICA - DURATEX	UND	1

		FOTO ILUSTRATIVA:		
18	ACES-SÓRIO PARA BANHEIRO	LIXEIRA INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL, REDONDA, 5 LITROS FOTO ILUSTRATIVA:	UND	7
19	ACES-SÓRIO PARA BANHEIRO	ESPELHO PARA SANITÁRIO - 60 CM DE ALTURA POR 80 CM DE LARGURA FOTO ILUSTRATIVA:	UND	1
20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGENDA, TIPO: ANUAL, REVESTIMENTO CAPA: CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS: 180 FL, GRAMATURA: 63 G/M2, COMPRIMENTO: 205 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO: COSTURADA E COLADA, LARGURA: 145 MM, TIPO PAPEL MIOLO: OFF SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM IMPRESSÃO DO ANO NA CAPA	UND	3
21	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA HOME OFFICE ARTICULÁVEL DUPLA, CRISTAL VER FOTO ILUSTRATIVA:	UND	5
22	MATERIAL DE EXPE-DIENTE	DIVISÓRIAS PARA FICHÁRIO SEM ADESIVOS, COLORIDA, PACOTE COM 06 DIVISÓRIAS	PA-COTE	2
23	MATERIAL DE EXPEDIENTE	GRAMPO P/GRAMPEADOR, ACOBREADO COM TRATAMENTO ANTI- FERRUGEM, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO REF. 26/6, CAIXA C/ 5000 UNIDADES	CAIXA	5
24	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PORTA LÁPIS, CLIPS, LEMBRETE, CONFECCIONADO EM METAL ARAMADO. VER FOTO ILUSTRATIVA:	UND	10
25	MATERIAL DE IDENTI-FICAÇÃO	CRACHÁ DIMENSÕES DO CRACHÁ, SÃO MÍNIMAS, 54MM X 86MM, GRAMATURA 0.76, COM A FRENTE E O VERSO COLORIDOS; NA PARTE DA FRENTE VIRÁ O CÓDIGO QR CODE (VER EXEMPLO NO FINAL DESTA TABELA, DESTE TERMO DE REFERÊNCIA). CORDÃO EM TECIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS, 15MM X 85 CM, COM JACARÉ, PERSONALIZADO, NOME BORDADO OU IMPRESSO (CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CRO/SE), E BRASÃO DA REPÚBLICA; PORTA CRACHÁ EM PVC RÍGIDO VERTICAL, DIMENSÕES MÍNIMAS 54MM X 86MM. O CRACHÁ COM QR CODE SERÁ UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DO COLABORADOR (FUNCIONÁRIO DO CRO/SE) ATRAVÉS DE LEITOR DO CELULAR, PROPICIANDO MAIOR	UND	15

		SEGURANÇA, ESPECIALMENTE EM FISCALIZAÇÕES EXTERNAS, JUNTO A ENTES PÚBLICOS E PRIVADOS.		
26	EPI	PROTETOR SOLAR FPS 90, FRASCO COM 200 ML. VALIDADE DO PRODUTO: MÍNIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA DE REFERÊNCIA: NEUTROGEMA	UND	12